



Quality and reliability is our tradition


KYORITSU

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ KEW MATE 2012R

狭い場所に最適なAC/DCクランプ付き ポケットサイズデジタルマルチメータ

CE

TRUE RMS



狭い場所に最適

- オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 (MAX120A 最小分解能 AC/DC0.01A)
- 38mm² (IV) までの電線に対応 (被測定導体径φ12mm)
- 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
- DCAゼロ調整がワンタッチ
- 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
- 衝撃に強いホルスターケース
- 断線しにくい補強繊維入りの測定コード
- ダイオード、キャパシタンス測定機能付

標準価格 15,800円(消費税別)


ご使用の測定器に「TRUE RMS」マークは付いていますか？

「TRUE RMS」マークの無い測定器は、インバータ機器などによる波形歪みで、測定誤差を生じることがあります。正確な測定には、「TRUE RMS」マーク付きの測定器をご使用ください。

※解説は裏面をご覧ください。

共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>



● KEW MATE 2012R 仕様

直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0V(入力インピーダンス: 約10MΩ) ±1.0%rdg±3dgt
交流電圧	6.000/60.00/600.0V(入力インピーダンス: 約10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt (45~400Hz)
直流電流	60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt (60A) ±2.0%rdg±5dgt (120A)
交流電流	60.00/120.0A ±2.0%rdg±5dgt (45~65Hz)
抵抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600Ω/6/60/600kΩ) ±2.0%rdg±5dgt (6MΩ) ±3.0%rdg±5dgt (60MΩ)
導通	35±25Ω以下でブザー鳴動
ダイオードテスト	2V ±3.0%rdg±5dgt 開放電圧: 約2.7V
キャパシタンス	400.0nF/4.000/40.00μF ±2.5%rdg±10dgt
周波数	電流 100/1000Hz/10kHz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10kHz) 電圧 100/1000Hz/10/100/300.0kHz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300.0kHz) 入力感度 電流: 2A以上 電圧: 2V以上 [~10kHz]/20V以上 [10k~300kHz]
被測定導体径	最大φ12mm
耐電圧	AC3540V 5秒間(電気回路と外箱間)
適合規格	IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V, CAT.Ⅱ 600V 汚染度2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326
使用電池	単4乾電池R03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 DCV: 約150時間 ACA: 約25時間(オートパワーセーブ約15分)
外形寸法/質量	128(L)×92(W)×27(D)mm/約220g(電池含む)
付属品	単4乾電池R03(1.5V)×2 取扱説明書
オプション	9107(ソフトケース) ¥500(消費税別)

KEW MATE シリーズ

MODEL 2000

φ6

MAX AC/DC 60A

AC V

DC V

Ω

Continuity

Hz

標準価格 9,800円(消費税別)

MODEL 2001

φ10

MAX AC/DC 100A

AC V

DC V

Ω

Continuity

Hz

標準価格 12,500円(消費税別)

※ KEW MATE 2000/2001では、実効値測定はできません

● 標準価格

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

KEW MATE 2012R

15,800円(消費税別)



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

東京営業所

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪営業所

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋営業所

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

サービスセンター
お客様相談室

〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480
☎ 0120-62-1172 FAX. 0894(62)5531

R100



この印刷物は環境保護のため、植物油インキと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW MATE 2012R-2J Mar. 14 SS