

●温度プローブ仕様

モデル名	種類	用途	測定温度範囲	許容差(t:測定温度)	応答速度	標準価格
8091	K	表面汎用型	最大500℃	±2.5℃:40℃以上+333℃未満 ±0.0075× t :333℃以上1200℃未満 JISクラス2準拠	-	¥16,000 (税込 ¥16,800)
8092	K	表面ローコスト型	最大250℃		-	¥11,600 (税込 ¥12,180)
8093	K	高圧用シース、液体・半固体	最大800℃		-	¥11,600 (税込 ¥12,180)
8094	K	パイプ、液体・半固体	最大300℃		-	¥9,600 (税込 ¥10,080)
8095	K	空気・ガス			-	¥12,600 (税込 ¥13,230)
8096	K	液体・半固体(狭小、遠隔箇所)	最大650℃		-	¥6,000 (税込 ¥6,300)
8401	K	表面形(先端部材質:セラミック)	最大500℃	±2.5℃/t=〜333℃未満 ±0.0075× t ℃/t=333℃〜500℃ JISクラス2相当	約1.8秒	¥17,000 (税込 ¥17,850)
8402	K	表面形		±2.5℃/t=〜333℃未満 ±0.0075× t ℃/t=333℃〜700℃ JISクラス2相当	約1.0秒	¥14,000 (税込 ¥14,700)
8403	K	液体・半固体	最大700℃	±2.5℃/t=〜333℃未満 ±0.0075× t ℃/t=333℃〜600℃ JISクラス2相当	1秒以下	¥13,000 (税込 ¥13,650)
8404	K	空気・ガス	最大600℃	±2.5℃/t=〜333℃未満 ±0.0075× t ℃/t=333℃〜600℃ JISクラス2相当	0.4秒	¥13,000 (税込 ¥13,650)
8411	Pt100	空気・ガス	-50℃〜300℃	±(0.15+0.002× t)℃/t=-50℃〜300℃ JISクラスA相当	6.8秒	¥24,000 (税込 ¥25,200)
8412	Pt100	空気・ガス			2.3秒	¥27,000 (税込 ¥28,350)

●形状寸法(mm)

