



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

# アナログ高圧絶縁抵抗計 KEW 3121A/3122A/3123A

## 受変電設備や高電圧機器・回路の 絶縁抵抗測定や診断に



**KEW 3121A**  
**2500V**

標準価格 60,000円(消費税別)

**KEW 3122A**  
**5000V**

標準価格 60,000円(消費税別)

**KEW 3123A**  
**5000V/10000V**

標準価格 98,000円(消費税別)

- 測定コード脱着可能
- 少々雨が降っても大丈夫な防滴構造(IP41)
- 堅牢なハードケース標準装備
- 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板

共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

● KEW 3121A/3122A/3123A 仕様

	3121A	3122A	3123A	
定格電圧	2500V	5000V	5000V	10000V
有効最大表示値 (2重目盛メーター)	2GΩ/100GΩ (自動切替)	5GΩ/200GΩ (自動切替)	5GΩ/200GΩ (自動切替)	10GΩ/400GΩ (自動切替)
第1有効測定範囲	0.1~50GΩ	0.2~100GΩ	0.2~100GΩ	0.4~200GΩ
精度	指示値の±5%			
その他測定範囲の精度	指示値の±10%または目盛長の0.5%			
短絡電流	約70μA			
耐電圧	AC5000V/1分間			
使用電池	単3乾電池 R6 (1.5V) × 8			
外形寸法	200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm			
質量	約1kg (電池含む)			
付属品	7165A (ラインプローブ) ¥5,800 (消費税別) 7224A (アースコード) ¥2,000 (消費税別) 7225A (ガードコード) ¥2,000 (消費税別) 9158 (ハードケース) ¥5,000 (消費税別) 単3乾電池R6 × 8 取扱説明書		7165A (ラインプローブ) ¥5,800 (消費税別) 7224A (アースコード) ¥2,000 (消費税別) 7225A (ガードコード) ¥2,000 (消費税別) 9158 (ハードケース) ¥5,000 (消費税別) 8019 (先端金具・フック) ¥600 (消費税別) 8324 (記録計用アダプタ) ¥5,500 (消費税別) 単3乾電池R6 × 8 取扱説明書	
オプション	8019 (先端金具・フック) ¥600 (消費税別) 8324 (記録計用アダプタ) ¥5,500 (消費税別)		—	



※8019と8324は3123Aのみ付属品です

● 標準価格

アナログ高圧絶縁抵抗計

KEW 3121A	60,000円 (消費税別)
KEW 3122A	60,000円 (消費税別)
KEW 3123A	98,000円 (消費税別)

ご使用上の注意

KEW3121A、3122A、3123Aは、G-E間の内部抵抗が高いため、**G端子接地方式\***での測定では誤差が大きくなり、**正しく測定できません**。G端子接地方式で測定される場合は、MODEL3124、3125、KEW3128をご使用ください。

\*G端子接地方式については、高圧受電設備規程 (JEAC 8011-2008)をご参照ください。

**安全にお使いいただくために**

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

東京営業所	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03 (3723) 7021 FAX. 03 (3723) 0139
大阪営業所	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06 (6337) 8648 FAX. 06 (6337) 8590
名古屋営業所	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052 (939) 2861 FAX. 052 (939) 2862
サービスセンター お客様相談室	〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480 ☎ 0120-62-1172 FAX. 0894 (62) 5531



この印刷物は環境保護のため、植物油インキと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。KEW 3121A/3122A/3123A-2J Mar. 14 SS