



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

可搬形発電機漏電リレーテストタ KEW 5413

漏電リレーの動作時間・感度電流を 簡単にチェック

- 定格測定電圧：100/200/400 V
- 動作時間測定
(動作試験/不動作試験)
定格感度電流：30 mA
測定範囲：0～2000 ms
- 感度電流測定
定格感度電流：30 mA
測定範囲：12～33 mA
- 電圧測定
測定範囲：80～450 V

● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます



可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30 mAの 漏電リレーの“動作時間”および“感度電流”の試験実施が可能

- 電圧検知で自動で試験を実施、両手でプローブを持ちながら作業ができるリモート測定機能を搭載
- “×1/2”試験モードにて不動作電流の確認も可能
- 悪天候下でも測定可能、防塵防滴構造 IP54 (IEC 60529)
- 暗所での測定を助けるバックライト機能

※ 商用電源回路の漏電リレー試験には使用しないでください。

※ 本製品で試験実施ができるのは、機能接地インピーダンスが約2.5 kΩまでの可搬形発電機になります。

※ 試験中は本製品から電流を印加するため、手で触れることができる機能接地部分が最大80 Vの電位になることがあります。
お取り扱いに十分ご注意ください。



共立電気計器株式会社 www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL. 03 (3723) 7021 FAX. 03 (3723) 0139
大阪オフィス 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL. 06 (6337) 8648 FAX. 06 (6337) 8590
名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池
TEL. 052 (939) 2861 FAX. 052 (939) 2862

四国オフィス 〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL. 089 (998) 4190 FAX. 089 (998) 4191
九州オフィス 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前
TEL. 092 (419) 7162 FAX. 092 (472) 3750

— 製品の使用に関するお問い合わせ —
お客様相談室 ☎ 0120 (62) 1172
(9:00～12:00, 13:00～17:00 土・日・祝日を除く)