

NEW

高品質、安全性、機能性
共立は、この3つの信頼をカタチに変えた



ISO 9001/JISZ 9901 APPROVED BY BVQI
国際品質保証規格取得



KYORITSU

ハンドタコメータ アダプタ方式により接触/非接触の測定が可能

MODEL-5600

延長光電プローブ

標準価格
¥24,600
(プローブ別売)



MODEL-5601

ゴム接触子

周速リング

接触測定用アダプタ

標準価格
¥30,000
(アダプタ別売)



仕様

測定方式 周期測定割算方式
非接触式：反射テープによる反射光検出
検出距離 50~300mm
(付属のテープ10×10mmを使用し投射角度±30°以内にて)
接触式：非接触回転計に接触測定用アダプタ及び
接触子を取り付ける
接触子は円錐形硬質ゴム製接触子又は周速リング

形 式	MODEL 5600	MODEL 5601
測定範囲	30.0~30000.0rpm	30.0~30000.0rpm 0.50~500.00rps 3.00~3000.00m/min 5.00~5000.00cm/sec
分解能	0.1rpm	0.1rpm・その他は0.01
精 度	±0.01%±1 digit rpm・m/min (その他の単位は交換誤差を含め±0.05%±1 digit)	
サンプリング時間	1.0~2.0秒	
表 示 部	測定データ表示：6桁LCD バッテリーアラーム表示： <input checked="" type="checkbox"/> マーク 反射光検出表示： <input checked="" type="checkbox"/> マーク	
	単位表示：rpm	表示単位：rpm・rps・m/min・cm/sec 8点メモリNo表示：M1~8
オートパワーオフ	最終測定より3分後	最終測定又はキィ操作より3分後
データ記憶時間	測定データ：オートパワーオフまでの3分間	
	メモリデータ：電池寿命まで	
測定方式	本体及び延長プローブの場合非接触式(スコッチライトテープにて) アダプタ使用の場合接触式(ゴム接触子・周速リングにて)	
検出距離	50~300mm(スコッチライトテープにて)	
電 源	アルカリ電池単4×4本(連続使用20時間)	
使用温度	5~40℃(動作は0~50℃)	
寸法及び重量	122×58(46)×28mm 140g	

安全にお使いいただくために

ご使用前に商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品の種類

品 名	形 式	内 容	定 価
ハンド タコメータ	MODEL 5600	MODEL 5600本体 単4電池4本 スコッチライトテープ10枚	¥24,600
	MODEL 5601 (8点メモリ、 表示単位切換)	MODEL 5601本体 単4電池4本 スコッチライトテープ10枚	¥30,000
接触測定用 アダプタ	MODEL 8089 (MODEL 5600、 MODEL 5601)の どちらにも使用可能	アダプタ本体 ゴム接触子3個 周速リング(外周1/10m)	¥ 5,000 (別売)
延長光電 プローブ	MODEL 8090 (MODEL 5600、 MODEL 5601)の どちらにも使用可能	延長光電プローブ (φ21リード最大1m)	¥ 6,600 (別売)
携帯ケース	MODEL 9088		¥ 4,400 (別売)



共立電気計器株式会社

本社営業部 〒152 東京都目黒区中根2-5-20
☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪営業所 〒564 吹田市垂水町3-16-3 江坂三昌ビル6F
☎06(337)8648 FAX. 06(337)8590
四国営業所 〒797 愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480
☎0894(62)1200 FAX. 0894(62)5531
仙台事務所 〒983 仙台市宮城野区原町1-3-21 仙塩レジデンス308
☎022(297)9671 FAX. 022(298)8009
工 場 ー 東京・宇和島・愛媛