Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

アナログ高圧絶縁抵抗計

KEW 3122B / 3123A

受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に!



CE

5000V
KEW 3122B

5000/10000V
KEW 3123A

- 収納時に便利な脱着式測定コード
- 堅牢なハードケース標準装備
- オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用

● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます

KEW 3122B　KEW 3123A

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

● KEW 3122B / 3123A 仕様

	3122B	3123A	
定格測定電圧	5000V	5000V	10000V
有効最大表示値 (2 重目盛メータ)	5GΩ/200GΩ (自動切替)	5GΩ/200GΩ (自動切替)	10GΩ/400GΩ (自動切替)
第1有効測定範囲	0.2～100GΩ	0.2～100GΩ	0.4～200GΩ
確度	指示値の±5%		
その他測定範囲の確度	指示値の±10%または目盛長の0.5%		
適合規格	IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 60529(IP40)	–	
使用電池	単2形乾電池LR14(1.5V)×8	単3形乾電池R6(1.5V)×8	
外形寸法／質量	177(L)×226(W)×100(D)mm／約1.7kg(電池含む)	200(L)×140(W)×80(D)mm／約1kg(電池含む)	
本体付属品	7165A(ラインプローブ) 7264(アースコード) 7265(ガードコード) 8019(先端金具･フック) 9196(ハードケース) 単2形アルカリ乾電池LR14×8 取扱説明書	7165A(ラインプローブ) 7224A(アースコード) 7225A(ガードコード) 8019(先端金具･フック) 8324(記録計用アダプタ) 9158(ハードケース) 単3形乾電池R6×8、取扱説明書	
別売オプション	7168A(ワニグチタイプラインプローブ) 7253(ワニグチタイプラインプローブ) 8324(記録計用アダプタ)	7168A(ワニグチタイプラインプローブ) 7253(ワニグチタイプラインプローブ)	

● 別売オプション



7168A
ワニグチタイプラインプローブ(3m)



7253
ワニグチタイプラインプローブ(15m)



8324
記録計用アダプタ(10mV/1μA)
※3123Aには付属しています。

2色のLEDで使用目盛が簡単判別

高抵抗



低抵抗



Photo: 3122B

2色のLEDは、2重目盛の識別を行うために使用します。緑色のLEDが点灯した場合、上段の緑色をした目盛スケールで抵抗値を示します。
赤色のLEDが点灯した場合、下段の赤色をした目盛スケールで抵抗値を示します。また、緑色の目盛スケールは高抵抗、赤の目盛スケールは低抵抗となります。 ※KEW 3122B/3123A共に2重目盛を採用しています。

ご使用上の注意

KEW 3122B/3123A は、
G(ガード端子)-E(アース端子)間の内部抵抗が高いため、
G端子接地方式での測定では誤差が大きくなり、
正しく測定できません。
G端子接地方式で測定される場合は、
KEW 3124A/3125A/3128 をご使用ください。

※ G端子接地方式については、高圧受電設備規定(JEAC8011-2014)をご参照ください。

● セレクションガイド

タイプ	アナログ			デジタル	
モデル名	3122B	3123A	3124A	3125A	3128
外観					
ファンクション	5000V	5000/10000V	1000V/ 1k-10kV (可変)	250/500/1000/ 2500/5000V	500/1000/2500/ 5000/10000/12000V
最大測定範囲	200GΩ	400GΩ	100GΩ	1000GΩ	35TΩ
PI/DAR	-	-	-	○	○
バックライト	-	-	-	○	○
測定カテゴリ	CAT Ⅳ 300V CAT Ⅲ 600V	-	-	CAT Ⅳ 300V CAT Ⅲ 600V	CAT Ⅳ 600V

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL.03(3723)7021 FAX.03(3723)0139

大阪オフィス 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL.06(6337)8648 FAX.06(6337)8590

名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
TEL.052(939)2861 FAX.052(939)2862

四国オフィス 〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL.089(998)4190 FAX.089(998)4191

九州オフィス 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前
TEL.092(419)7162 FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室 フリーコール 0120(62)1172 (9:00～12:00,13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

●このリーフレットは2023年6月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。KEW 3122B/3123A-2J Mar. 22 AD